

Empfehlungen, Tipps und Hinweise für unsere Holzfenster

Heizen & Lüften

Neue Fenster sind in sich und zum Baukörper hin absolut dicht, somit gibt es nur eine minimale Lärmbelastigung und einen ebenfalls geringen Energieverbrauch. Wenn der Raum zu feucht ist (beispielsweise vom Wäsche aufhängen oder beim Kochen mit geschlossenem Fenster), muss er zu jeder Jahreszeit durch ausreichende Lüftung getrocknet werden. Es wird empfohlen, Fenster und Türen weit zu öffnen und ca. 5-10 Minuten zu lüften, damit die feuchte Raumluft durch trockene Frischluft ersetzt werden kann. Ein sicheres Zeichen für die Notwendigkeit zum Lüften sind beschlagene Fenster oder Bildung von Kondenswasser an den Rändern der Scheibe.

Für ein gesundes Raumklima ist es generell wichtig, mehrmals am Tag für 5-10 Minuten zu lüften. Auch sollten Möbel nie ganz an der Wand stehen, damit Schimmel keine Chance hat. Bei leeren oder unbeheizten Räumen empfiehlt es sich, die Türen zu Räumen zu schließen, die warm gehalten werden sollen. Generell gilt: lieber Stoßlüften als langfristig die Kipp-Stellung verwenden.

Sicherheit

Die Funktion von Fenstern und Türen kann durch unsachgemäße Behandlung beeinträchtigt werden. Lassen Sie bei schwierigen Witterungsverhältnissen Ihre Fenster geschlossen - ein starker Windstoß kann zu Verletzungen und Quetschungen an Personen, aber auch zum Glasbruch an der Scheibe führen. Klemmen Sie deswegen auch keine Gegenstände zwischen Flügel und Rahmen.

Reinigung & Pflege

Ihre Fenster und Türen werden ausschließlich mit pflegeleichten, wertbeständigen und wetterfesten Ressourcen und Werkstoffen hergestellt. Die Reinigung mit Wasser und einem Tropfen Spülmittel ist also ausreichend. Bei stärkeren Verschmutzungen, wie beispielsweise Klebereste, kann man einen halbharten Spachtel zum Abschaben nutzen, die Glasfläche darf mit einer schräggestellten Rasierklinge vorsichtig bearbeitet werden. Es empfiehlt sich, vorab den Fachmann zu konsultieren – verwenden Sie auf keinen Fall oberflächenzerstörende Scheuermilch oder Chemikalien. Scharfe Lösungen können das Produkt verfälschen oder beschädigen. Hierfür kann keine Garantie übernommen werden. Im Bedarfsfall kann man Beschläge an ihren beweglichen Teilen ölen.